



FICHA TÉCNICA

RESINA ALQUÍDICA CORTA EN SOYA PARA LACA CATALIZADA

REF: RE-354

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una Resina Alquídica Corta en Aceite de Soya y diluida en Xilol al 55%.

Resina Alquídica de Número de Hidroxilo alto. Proporciona a los recubrimientos muy buena flexibilidad, excelentes propiedades como brillo y resistencia al amarillamiento.

USOS

Recomendada para la fabricación de Lacas Catalizadas al ácido para madera en combinación con Resinas Nitrogenadas del tipo Melamina o Urea-Formaldehído. Excelente secado en selladores catalizados. Muy buen resistencia a la humedad. También puede ser utilizada en la fabricación de Esmaltes horneables y Lacas Nitrocelulósicas para madera.

PROPIEDADES

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACION	METODO DE ANALISIS
Aplicación en vidrio	Película transparente	MIT-014
Limpieza	8	MIT-009
Color Gardner	MAX 5	MIT-005
Valor Acido	15-20	MIT-002
Viscosidad Gardner 25°C	Z4 – Z6	MIT-004
% de Sólidos en Peso	55.0 ± 2	MIT-006
Peso por Galón	3.65 ± 0.1	MIT-007

CURVA DE VISCOSIDAD

% DE SOLIDOS	VISCOSIDAD
55.0	Z4 – Z6
52.5	Z2 – Z3
50.0	Z1-Z2
47.5	Z-Z1
45.0	X-Y

FORMA DE SUMINISTRO

Se suministra en Tambores metálicos de 55 Galones o 200 kg. de peso neto.

SEGURIDAD

Debido a que puede ser irritante para la piel y vías respiratorias, para su manipulación es muy importante utilizar equipo de protección visual, protección respiratoria y guantes.

PRECAUCIONES

Contiene materiales inflamables por lo cual debe almacenarse en lugares secos y bien ventilados, alejados de cualquier fuente de ignición.
Mantener siempre los recipientes bien tapados.

DABRICO suministra los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica como orientación del usuario basado en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico.

Es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar el producto.

Nuestro Departamento Técnico estará siempre en disposición de resolver cualquier inquietud al respecto.

DABRICO no asume ninguna responsabilidad por daños a propiedades o personas como resultado del uso inadecuado de sus productos.

Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto.

ENE-13

*Dabrico y Cía Ltda. Calle 8 No. 6 –11. Entrada 3-Cazuca-Soacha-Bogotá-Colombia.
PBX (571)780 32 99 – FAX (571) 7772251
www.pinturastonner.com*