

## NOMBRE DEL PRODUCTO

REF: RE-352 H

## 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es una resina alquídica corta en aceite de tofa diluida en xilol al 55%.

## 2. USOS

Se utiliza principalmente en la fabricación de esmaltes horneables y lacas catalizadas al ácido. También puede ser utilizada para fabricar fondos y lacas nitrocelulosicas.

## 3. DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO DE ANÁLISIS
<i>Limpieza</i>	7	IN GP 01
<i>Color Gardner</i>	MAX 5	IN GP 07
<i>Valor Acido mg KOH/g</i>	< 17	IN GP 09
<i>Viscosidad a 25°c</i>	Z2 – Z4	IN GP 02
<i>% de Sólidos en Peso</i>	54,0 ± 2	IN GP 03
<i>Peso por Galón Kg/gal</i>	3,7 - 3,9	IN GP 08

## 4. CURVA DE VISCOSIDAD

% DE SOLIDOS	VISCOSIDAD
55,0	Z2 – Z4
52,5	Z2 – Z3
50,0	V – W
47,5	Menor a U

## 5. FORMA DE SUMINISTRO

Se suministra en tambores metálicos por 200 kg. de peso neto.

## 6. RECOMENDACIONES

- ✓ Eliminar todas las fuentes de ignición y materiales oxidantes que puedan causar reacción.
- ✓ Medio de Extinción Dióxido de carbono, agua en spray y polvo químico.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco a temperatura ambiente alejado de toda fuente de calor, y el recipiente bien tapado mientras no se esté utilizando.
- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.



*Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar productos de Pinturas Tonner. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.*